

LWN 2 AP 3 PL




Nowoczesna oprawa klasy PREMIUM z wysokiej klasy układem optycznym opartym na rastrach aluminiowych przeznaczona do pomieszczeń biurowych o najwyższych wymaganiach w zakresie jakości oświetlenia.

Montaż:	Montaż do sufitów modułowych oraz gipsowo-kartonowych.
Obudowa:	Stal i aluminium
Kolor obudowy:	Standardowo RAL9016 połysk, opcja dowolny lakier matowy lub strukturalny z palety RAL
Moduły LED:	Moduły liniowe LED najwyższej jakości
Temperatura barwowa:	3000K lub 4000K
Wskaźnik oddawania barw:	> 80 standardowo > 90 na życzenie
Zasilacz:	ON/OFF lub DALI
Czujnik ruchu:	opcjonalnie
Czujnik ruchu i światła:	opcjonalnie
Temperatura pracy:	0°C ... +40°C
Stopień szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240V 50/60Hz
Raster:	Aluminiowy matowy
Ogólne:	Na życzenie możliwe inne moce i strumienie świetlne.



Index no.	Lumen output [lm]	Power [W]	Colour temp. [K]	CRI	Lifetime [h]	L/B	MacAdam [SDCM]	Weight [kg]
6346.2600/830	2600	22	3000	Ra > 80	60.000	90/30	3	4,80
6346.2600/840	2600	22	4000	Ra > 80	60.000	90/30	3	4,80
6346.3800/830	3800	30	3000	Ra > 80	60.000	90/30	3	4,80
6346.3800/840	3800	30	4000	Ra > 80	60.000	90/30	3	4,80
6346.4200/830	4200	35	3000	Ra > 80	60.000	90/30	3	4,80
6346.4200/840	4200	35	4000	Ra > 80	60.000	90/30	3	4,80
6346.5200/830	5200	43	3000	Ra > 80	60.000	90/30	3	4,80
6346.5200/840	5200	43	4000	Ra > 80	60.000	90/30	3	4,80
6346.2800/930	2800	21	3000	Ra > 90	60.000	90/30	3	4,80
6346.3300/930	3300	24	3000	Ra > 90	60.000	90/30	3	4,80
6346.3800/930	3800	31	3000	Ra > 90	60.000	90/30	3	4,80
6346.3800/940	3800	31	4000	Ra > 90	60.000	90/30	3	4,80



Akcesoria



Indeks nr	Opis
0000-00xxxx	Sprężyna do sufitu gk.



Indeks nr	Opis
0000-006235	Ramka montażowa do oprawy LED 595x595 biała