

DL-S IP44

Zastosowanie

Oświetlenie ogólne

Sposób montażu

W sufitach podwieszanych

Wykonanie

Korpus z odlewu aluminiowego, reflektor aluminiowy o wysokiej sprawności z ograniczeniem olśnienia

CRI

Ra>90, opcjonalnie Ra>80

Odblýsnik

srebrny mat, czarny mat, biały mat

Kolor

Obudowa biała, RAL9003, mat

UGR

UGR<19

IP

IP44

Kąty rozsyłu

24° lub 50°

Zasilanie

220-240V AC

Klasa ochrony

II

Deklaracje

CE

Dostępne opcje

DALI, 1-10V, Casambi



Indeks	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	Wymiary Śr/W [mm]
DL-S 90 LED 930	750	7	3000	87/70
DL-S 90 LED 940	750	7	4000	87/70
DL-S 110 LED 930	1600	15	3000	110/75
DL-S 110 LED 940	1600	15	4000	110/75
DL-S 135 LED 930	2700	25	3000	135/95
DL-S 135 LED 940	2700	25	4000	135/95
DL-S 160 LED 930	3200	30	3000	160/109
DL-S 160 LED 940	3200	30	4000	160/109
DL-S 190 LED 930	4000	40	3000	186/120
DL-S 190 LED 940	4000	40	4000	186/120

