

DLN IP54

Zastosowanie

Oświetlenie ogólne obszarów zewnętrznych

Sposób montażu

Nastropowy

Wykonanie

Aluminium malowane proszkowo

Kolor

Standardowo biały lub czarny. Na zamówienie dowolny kolor z palety RAL

Dyfuzor

Tworzywo sztuczne, wysokiej jakości, odporne na promieniowanie UV, opalowe lub mikropryzmatyczne

CRI

Ra>80. Na zamówienie CRI>90

IP

IP54

Zakres temperatury pracy

Od -25°C do +50°C

Trwałość L80B10

50.000h

Zasilacz

Z możliwością regulacji mocy oprawy

Zasilanie

230V AC 50-60Hz

Klasa ochronności

I

Deklaracje

CE

Dodatkowe opcje

Zasilacz DALI

Wersja zwieszana



Indeks	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	Wymiary Ø/H [mm]	Kąt świecenia [°]
DLN 130 IP54 1700 15 830	1700	15	3000	130/100	90
DLN 130 IP54 1800 15 840	1800	15	4000	130/100	90
DLN 165 IP54 3100 25 830	3100	25	3000	165/115	90
DLN 165 IP54 3200 25 840	3200	25	4000	165/115	90
DLN 200 IP54 3700 30 830	3700	30	3000	200/130	90
DLN 200 IP54 3900 30 840	3900	30	4000	200/130	90

