

# KR3

## Zastosowanie

Nowoczesna oprawa PREMIUM z wysokiej klasy układem optycznym, opartym na rastrach aluminiowych, przeznaczona do pomieszczeń biurowych o najwyższych wymaganiach w zakresie jakości oświetlenia

## Sposób montażu

Do wbudowania w suficie modułowym lub gipsowo-kartonowym, opcjonalnie możliwość montażu nastropowego z wykorzystaniem ramki

## Wykonanie

Stal i aluminium

## Kolor

Standardowo RAL 9016 połysk, opcjonalnie lakier matowy lub strukturalny w dowolnym kolorze z palety RAL

## Optyka

Raster z blachy aluminiowej, matowej

## UGR

UGR < 14

## CRI

Ra > 80 lub Ra > 90

## IP

20

## L80B20

90.000h

## Zasilanie

230V AC 50-60Hz

## Klasa ochronności

I

## Deklaracje

CE


## Dodatkowe opcje

Zasilacz DALI

System Sensor Ready

Ramka do montażu nastropowego

TW - system z regulacją temp. barwowej w zakresie 2700K-6500K



Indeks	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Waga [kg]
KR3 2800-7300 830	2800-7300	21-60	3000	Ra > 80	4,8
KR3 2800-7300 840	2800-7300	21-60	4000	Ra > 80	4,8
KR3 4300-7300 TW	4300-7300	33-60	2700-6500	Ra > 90	4,8
KR3 2800-7300 930	2800-7300	21-60	3000	Ra > 90	4,8
KR3 2800-7300 940	2800-7300	21-60	4000	Ra > 90	4,8

